المجفف الدوار

المجففات الصناعية · الطراز: RD Φ600–Φ3000

مجفف دوار للفحم وطين الفحم ومسحوق المعادن والجبس والوحل واللغنيت والرمل والحبوب ونشارة الخشب وغيرها من المواد السائبة.

المعلمات التقنية

الموديل (مم)	الانحدار (درجة)	السرعة (دورة/دقيقة)	القدرة (كيلوواط)	الإنتاجية (طن/ساعة)	الوزن (طن)
الموديل (مم)	الانحدار (درجة)	السرعة (دورة/دقيقة)	القدرة (كيلوواط)	الإنتاجية (طن/ساعة)	الوزن (طن)
RD Φ 600 × 6000	3-5	3-8	3	0.5-1.5	2.9
RD Φ 800 × 8000	3-5	3-8	4	0.8-2.0	3.5
RD Φ 800 × 10000	3-5	3-8	4	0.8-2.5	5.6
RD Φ 1000 × 10000	3-5	3-8	5.5	1.0-3.5	6.7
RD Φ 1700 × 10000	3-5	3-8	7.5	1.8-5	14.5
RD Φ 1200 × 12000	3-5	3-8	11	2-6	14.8
RD Φ 1500 × 12000	3-5	2-6	15	3.5-9	17.8
RD Φ 1800 × 12000	3-5	2-6	18.5	5-12	25
RD Φ 1800 × 14000	3-5	2-6	18.5	5-15	27
RD Φ 1800 × 20000	3-5	2-6	22	8-20	30
RD Φ 2000 × 18000	3-5	2-6	30	8-23	45
RD Φ 2200 × 18000	3-5	1.5-6	37	10-25	48
RD Φ 2200 × 20000	3-5	1.5-6	37	12-28	56
RD Φ 2400 × 20000	3-5	1.5-5	45	18-30	60
RD Φ 2800 × 2000	3-5	1.5-5	55	20-35	68
RD Φ 3000 × 20000	3-5	1.5-5	55	25-40	78
RD Φ 3000 × 25000	3-5	1.5-5	75	30-45	104.9

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

مواد البناء والindustries المعدنية والأسمنت ومعالجة المعادن.

مبدأ العمل

تدخل المادة الرطبة أسطوانة دوارة فترفعها المجاديف عبر تيار من الهواء الساخن، وتخرج المادة المجففة من الطرف المقابل.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.