河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

# 回转烘干机

工业烘干机 · 型号: RD Φ600–Φ3000

适用于煤炭、煤泥、矿粉、石膏、污泥、褐煤、砂石、粮食、木屑等散状物料的回转烘干机。

## 技术参数

| 型 号 ( mm ) | 倾斜度 ( ° ) | 转速 ( r/min ) | 功率 ( kw ) | 生产能力 ( t/h ) | 重量 ( t ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 型 号 ( mm ) | 倾斜度 ( ° ) | 转速 ( r/min ) | 功率 ( kw ) | 生产能力 ( t/h ) | 重量 ( t ) |
| RD Φ 600 × 6000 | 3-5 | 3-8 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
| RD Φ 800 × 8000 | 3-5 | 3-8 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
| RD Φ 800 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 4 | 0.8-2.5 | 5.6 |
| RD Φ 1000 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 5.5 | 1.0-3.5 | 6.7 |
| RD Φ 1700 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
| RD Φ 1200 × 12000 | 3-5 | 3-8 | 11 | 2-6 | 14.8 |
| RD Φ 1500 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
| RD Φ 1800 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 18.5 | 5-12 | 25 |
| RD Φ 1800 × 14000 | 3-5 | 2-6 | 18.5 | 5-15 | 27 |
| RD Φ 1800 × 20000 | 3-5 | 2-6 | 22 | 8-20 | 30 |
| RD Φ 2000 × 18000 | 3-5 | 2-6 | 30 | 8-23 | 45 |
| RD Φ 2200 × 18000 | 3-5 | 1.5-6 | 37 | 10-25 | 48 |
| RD Φ 2200 × 20000 | 3-5 | 1.5-6 | 37 | 12-28 | 56 |
| RD Φ 2400 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 45 | 18-30 | 60 |
| RD Φ 2800 × 2000 | 3-5 | 1.5-5 | 55 | 20-35 | 68 |
| RD Φ 3000 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 55 | 25-40 | 78 |
| RD Φ 3000 × 25000 | 3-5 | 1.5-5 | 75 | 30-45 | 104.9 |

## 适用物料

煤炭

## 应用场景

建材、冶金、水泥及选矿行业。

## 工作原理

湿物料进入回转筒体，由扬料板抄起并穿过热气流；烘干后的物料从另一端排出。

## 易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

---

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。