الفرن الدوار

المعدات الحرارية · الطراز: Φ1.2×35–Φ4.8×74

فرن دوار ببنية بسيطة وتشغيل مستقر وقطع اهتراء قليلة وتوفرية عالية لتطبيقات كلنكر الأسمنت والindustries المعدنية والكيماويات ومواد البناء.

المعلمات التقنية

الموديل (م)	المواصفات الفنية - السرعة (دورة/دقيقة)	المواصفات الفنية - الانحدار (%)	المواصفات الفنية - الإنتاجية (طن/ساعة)	موديل مخفض السرعة الرئيسي	نسبة السرعة لمخفض السرعة الرئيسي	موديل المحرك الرئيسي	قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط)	سرعة المحرك الرئيسي (دورة/دقيقة)	نوع عجلة التثبيت	عدد الدعامات	وزن الماك (طن
Φ1.9/1.6×36m	0.53-1.59	4	2.5-3	JZQ750-I	48.85	JZT-72-4	30	1200/400		30	30
Φ2.1/1.8×36m	0.5-1.51	4	4	UT2-110	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	/10
Φ1.2×35	0.5-1.6	3	1.5	PM650	40.17	JZTY71-4	22	1200/120		22	22
Φ1.6×32	0.158-0.256	3	2	PM750	48.57	JZJY61-4	15	1200/120	ميكانيكي	15	15
Φ1.8×45	0.66-1.98	4	3.5	UT2-10	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	/10
Φ2.2×50	0.125-1.25	3.5	4	ZS145-11	157	YCT280-4A	30	1320/132		30	30
Φ2.5×50	0.516-1.549	3.5	5.5	ZS165-7	99.96	YCT355-4A	55	1320/140		55	55
Φ3×48	0.3309-3.309	3.5	35	Z1130-14	32.11	ZSN4-250-21B	90	1000/100		90	90
Φ3.2×50	0.398-3.975	3.5	50	Z1130-16	40.85	ZSN4-280-11B	190	1500/150		190	190
Φ3.3×52	0.391-3.91	3.5	50	ZSY500-28	27.707	ZSN4-315-082	190	1000/100		190	190
Φ4×60	0.396-3.96	3.5	104	ZSY630-35.5	34.601	ZSN4-355-092	315	1000/100		315	315
Φ4.2×60	0.4165-4.165	3.5	116	ZSY71-35.5	35.526	ZSN4-355-12	420	1000/100	هيدروليكي	420	420
Φ4.3×62	0.398-3.98	3.5	125	ZSY710-35.5	35.714	ZSN4-355-12	420	1000/100		420	420
Φ4.8×74	0.35-4	4	208	JHT10C-SW305-	42.226	ZSN4-400-090	630	1500/130		630	630

المواصفات الفنية - السرعة (دورة/دقيقة)	المواصفات الفنية - الانحدار (%)	المواصفات الفنية - الإنتاجية (طن/ساعة)	موديل مخفض السرعة الرئيسي	نسبة السرعة لمخفض السرعة الرئيسي	موديل المحرك الرئيسي	قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط)	سرعة المحرك الرئيسي (دورة/دقيقة)	نوع عجلة التثبيت	عدد الدعامات	وزن الماكينة (طن)
			40							

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

الأسمنت والindustries المعدنية والكيماويات ومواد البناء.

مبدأ العمل

تُغذى الوجبات الخام إلى فرن مائل دوار وتُكلس أثناء تحركها نحو الحارق.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.