Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Four rotatif

Équipements thermiques · Modèle: Φ1.2×35–Φ4.8×74

Four rotatif de structure simple, au fonctionnement stable, avec peu de pièces d'usure et une forte disponibilité pour le clinker de ciment, la métallurgie, la chimie et les matériaux de construction.

Paramètres techniques

Modèle (m)	Paramètres techniques — Vitesse (r/min)	Paramètres techniques — Inclinaison (%)	Paramètres techniques — Capacité (t/h)	Modèle du réducteur principal	Rapport de vitesse du réducteur principal	Modèle du moteur principal	Puissance du moteur principal (KW)	Vitesse du moteur principal (r/min)	Type de galet de retenue	Nombre de supports	Poids (t)
Φ1.9/1.6×36m	0.53-1.59	4	2.5-3	JZQ750-I	48.85	JZT-72-4	30	1200/400		30	30
Φ2.1/1.8×36m	0.5-1.51	4	4	UT2-110	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/10
Φ1.2×35	0.5-1.6	3	1.5	PM650	40.17	JZTY71-4	22	1200/120		22	22
Φ1.6×32	0.158-0.256	3	2	PM750	48.57	JZJY61-4	15	1200/120	Mécanique	15	15
Φ1.8×45	0.66-1.98	4	3.5	UT2-10	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/10
Φ2.2×50	0.125-1.25	3.5	4	ZS145-11	157	YCT280-4A	30	1320/132		30	30
Φ2.5×50	0.516-1.549	3.5	5.5	ZS165-7	99.96	YCT355-4A	55	1320/140		55	55
Φ3×48	0.3309-3.309	3.5	35	Z1130-14	32.11	ZSN4-250-21B	90	1000/100		90	90
Φ3.2×50	0.398-3.975	3.5	50	Z1130-16	40.85	ZSN4-280-11B	190	1500/150		190	190
Φ3.3×52	0.391-3.91	3.5	50	ZSY500-28	27.707	ZSN4-315-082	190	1000/100		190	190
Φ4×60	0.396-3.96	3.5	104	ZSY630-35.5	34.601	ZSN4-355-092	315	1000/100		315	315
Φ4.2×60	0.4165-4.165	3.5	116	ZSY71-35.5	35.526	ZSN4-355-12	420	1000/100	Hydraulique	420	420
Φ4.3×62	0.398-3.98	3.5	125	ZSY710-35.5	35.714	ZSN4-355-12	420	1000/100		420	420
Φ4.8×74	0.35-4	4	208	JHT10C-SW305-40	42.226	ZSN4-400-090	630	1500/130		630	630

Matières applicables

Calcaire

Applications

Ciment, métallurgie, chimie et matériaux de construction.

Principe de fonctionnement

La farine crue est introduite dans un four rotatif incliné et calcinée lors de son déplacement vers le brûleur.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.