ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Вращающаяся печь

Теплотехническое оборудование · Модель: Ф1.2×35–Ф4.8×74

Вращающаяся печь с простой конструкцией, стабильной работой, небольшим количеством изнашивающихся частей и высокой готовностью для обжига цементного клинкера, металлургических, химических и строительных материалов.

Технические параметры

Модель (м)	Технические параметры: частота вращения (об/мин)	Технические параметры: уклон (%)	Технические параметры: производительность (т/ч)	Модель главного редуктора	Передаточное число главного редуктора	Модель главного двигателя	Мощность главного двигателя (кВт)	Частота вращения главного двигателя (об/мин)	Тип упорного ролика	Количество опор	Ма об (т)
Ф1.9/1.6×36m	0.53-1.59	4	2.5-3	JZQ750-I	48.85	JZT-72-4	30	1200/400		30	30
Ф2.1/1.8×36m	0.5-1.51	4	4	UT2-110	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/
Ф1.2×35	0.5-1.6	3	1.5	PM650	40.17	JZTY71-4	22	1200/120		22	22
Ф1.6×32	0.158-0.256	3	2	PM750	48.57	JZJY61-4	15	1200/120	Механический	15	15
Ф1.8×45	0.66-1.98	4	3.5	UT2-10	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/
Ф2.2×50	0.125-1.25	3.5	4	ZS145-11	157	YCT280-4A	30	1320/132		30	30
Ф2.5×50	0.516-1.549	3.5	5.5	ZS165-7	99.96	YCT355-4A	55	1320/140		55	55
Ф3×48	0.3309-3.309	3.5	35	Z1130-14	32.11	ZSN4-250-21B	90	1000/100		90	90
Ф3.2×50	0.398-3.975	3.5	50	Z1130-16	40.85	ZSN4-280-11B	190	1500/150		190	19(
Ф3.3×52	0.391-3.91	3.5	50	ZSY500-28	27.707	ZSN4-315-082	190	1000/100		190	19(
Ф4×60	0.396-3.96	3.5	104	ZSY630-35.5	34.601	ZSN4-355-092	315	1000/100		315	31
Ф4.2×60	0.4165-4.165	3.5	116	ZSY71-35.5	35.526	ZSN4-355-12	420	1000/100	Гидравлический	420	42(
Ф4.3×62	0.398-3.98	3.5	125	ZSY710-35.5	35.714	ZSN4-355-12	420	1000/100		420	42(
Ф4.8×74	0.35-4	4	208	JHT10C-SW305-40	42.226	ZSN4-400-090	630	1500/130		630	63(

Применимые материалы

Известняк

Применение

Цемент, металлургия, химия и стройматериалы.

Принцип работы

Сырьевая смесь подаётся в наклонную вращающуюся печь и обжигается при движении к горелке.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.