河南壬泰机械设备有限公司 | 中国河南省郑州市金水区苏荷中心 | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

回转窑

热工设备 · 型号: Φ1.2×35–Φ4.8×74

结构简单、运行稳定、易损件少、运转率高的回转窑，适用于水泥熟料、冶金、化工及建材领域。

技术参数

型号规格 (m)	技术参数 转速 (r/min)	技术参数 斜度 (%)	技术参数 产量 (t/h)	主减速机 型号	主减速机 速比	主电机 型号	主电机 功率 (KW)	主电机 转速 (r/min)	挡轮 形式	支撑 数量	机重 (t)
Φ1.9/1.6×36m	0.53-1.59	4	2.5-3	JZQ750-I	48.85	JZT-72-4	30	1200/400		30	30
Φ2.1/1.8×36m	0.5-1.51	4	4	UT2-110	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/10
Φ1.2×35	0.5-1.6	3	1.5	PM650	40.17	JZTY71-4	22	1200/120		22	22
Φ1.6×32	0.158-0.256	3	2	PM750	48.57	JZJY61-4	15	1200/120	机械	15	15
Φ1.8×45	0.66-1.98	4	3.5	UT2-10	163.36	JZS-81	30/10	1410/470		30/10	30/10
Φ2.2×50	0.125-1.25	3.5	4	ZS145-11	157	YCT280-4A	30	1320/132		30	30
Φ2.5×50	0.516-1.549	3.5	5.5	ZS165-7	99.96	YCT355-4A	55	1320/140		55	55
Φ3×48	0.3309-3.309	3.5	35	Z1130-14	32.11	ZSN4-250-21B	90	1000/100		90	90
Φ3.2×50	0.398-3.975	3.5	50	Z1130-16	40.85	ZSN4-280-11B	190	1500/150		190	190
Φ3.3×52	0.391-3.91	3.5	50	ZSY500-28	27.707	ZSN4-315-082	190	1000/100		190	190
Φ4×60	0.396-3.96	3.5	104	ZSY630-35.5	34.601	ZSN4-355-092	315	1000/100		315	315
Φ4.2×60	0.4165-4.165	3.5	116	ZSY71-35.5	35.526	ZSN4-355-12	420	1000/100	液压	420	420
Φ4.3×62	0.398-3.98	3.5	125	ZSY710-35.5	35.714	ZSN4-355-12	420	1000/100		420	420
Φ4.8×74	0.35-4	4	208	JHT10C-SW305-40	42.226	ZSN4-400-090	630	1500/130		630	630

适用物料

石灰石

应用场景

水泥、冶金、化工及建材行业。

工作原理

生料喂入倾斜回转的窑内，在向燃烧器移动的过程中完成煅烧。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。