الغربال الدوار

معدات الغربلة · الطراز: GS1230–GS2030

غربال دوار يتكون من أسطوانة ثمانية الأضلاع وهيكل ومزلق ومخفض وسرعة ومحرك. تُصنّف الأسطوانة الدوارة وشبكات الغربال الحجر المكسور.

المعلمات التقنية

الموديل	الإنتاجية بالساعة (م³/ساعة)	القطر الخارجي (مم)	الطول (مم)	القدرة (كيلوواط)	الأبعاد الخارجية (مم)
الموديل	الإنتاجية بالساعة (م³/ساعة)	القطر الخارجي (مم)	الطول (مم)	القدرة (كيلوواط)	الأبعاد الخارجية (مم)
GS1230	20-50	φ1200	3000	3	1675×1590×3580
GS1530	40-80	φ1500	3000	5.5	1975×1790×3980
GS1830	80-150	φ1800	3000	7.5	2240×1870×4150
GS2030	130-200	φ2000	3000	11	2950×1950×4230

المواد القابلة للتطبيق

الحجر الجيري

التطبيقات

تصنيف الرمل والحصى.

مبدأ العمل

يدخل الحجر المكسور أسطوانة ثمانية الأضلاع دوارة ويُصنَّف عبر شبكات غربال متتالية.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.