Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Crible rotatif

Équipements de criblage · Modèle: GS1230–GS2030

Crible rotatif composé d'un tambour octogonal, d'un châssis, d'une goulotte, d'un réducteur et d'un moteur. Le tambour rotatif et les toiles de crible classent la pierre concassée.

Paramètres techniques

Modèle	Capacité horaire (m³/h)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (kw)	Dimensions hors tout (mm)
Modèle	Capacité horaire (m³/h)	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (kw)	Dimensions hors tout (mm)
GS1230	20-50	φ1200	3000	3	3580×1590×1675
GS1530	40-80	φ1500	3000	5.5	3980×1790×1975
GS1830	80-150	φ1800	3000	7.5	4150×1870×2240
GS2030	130-200	φ2000	3000	11	4230×1950×2950

Matières applicables

Calcaire

Applications

Classification du sable et du gravier.

Principe de fonctionnement

La pierre concassée entre dans un tambour octogonal en rotation et est classée à travers des toiles de crible successives.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.