الناقل اللولبي

النقل والتغذية · الطراز: 10M–500×10M×200

ناقل لولبي للنقل الأفقي أو الرأسي للمساحيق والحبيبات والكتل الصغيرة في الصناعات المعدنية ومواد البناء والكيماويات والحبوب والتشغيل الآلي.

المعلمات التقنية

الموديل	طول النقل (م)	الإنتاجية - الفحم (طن)	الإنتاجية - الأسمنت (طن)	الإنتاجية - المادة الخام (طن)	قدرة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)
الموديل	طول النقل (م)	الإنتاجية - الفحم (طن)	الإنتاجية - الأسمنت (طن)	الإنتاجية - المادة الخام (طن)	قدرة المحرك (كيلوواط)	الوزن (طن)
10M×200	3-70M	8.5	7.9	7.3	2.2	0.7
10M×250	3-70M	16.5	15.6	13.6	3	0.95
10M×300	3-70M	20	21	18.7	3	1.4
10M×400	3-70M	54	51	45	5.5	2.1
10M×500	3-70M	79	84.4	74	7.5	3.2

المواد القابلة للتطبيق

الفحم

التطبيقات

نقل المواد السائبة.

مبدأ العمل

تحرّك لولبة دوارة المادة على طول حوض أو أنبوب؛ وتتوفر نقاط تغذية وتفريغ وسيطة.

قطع التآكل والمواد

قيد التأكيد

> جميع الأرقام أعلاه منقولة عن كتالوج منتجات هينان رينتاي ويتم تأكيدها في الاتفاقية الفنية قبل التعاقد.

جميع الحقوق محفوظة. — شركة هينان رينتاي للآلات المحدودة (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). جداول المواصفات والأدلة في هذه الصفحة مبنية على الكتالوج المنشور. يتم تأكيد التكوين النهائي في الاتفاقية الفنية الموقّعة.