Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313

Convoyeur à vis

Convoyage et alimentation · Modèle: 200×10M–500×10M

Convoyeur à vis pour le transfert horizontal ou vertical de poudres, granulés et petits morceaux dans la métallurgie, les matériaux de construction, la chimie, le grain et l'usinage.

Paramètres techniques

Modèle	Longueur de convoyage (m)	Capacité de production — Charbon (t)	Capacité de production — Ciment (t)	Capacité de production — Cru (t)	Puissance du moteur (kw)	Poids (t)
Modèle	Longueur de convoyage (m)	Capacité de production — Charbon (t)	Capacité de production — Ciment (t)	Capacité de production — Cru (t)	Puissance du moteur (kw)	Poids (t)
200×10M	3-70M	8.5	7.9	7.3	2.2	0.7
250×10M	3-70M	16.5	15.6	13.6	3	0.95
300×10M	3-70M	20	21	18.7	3	1.4
400×10M	3-70M	54	51	45	5.5	2.1
500×10M	3-70M	79	84.4	74	7.5	3.2

Matières applicables

Charbon

Applications

Transfert de matières en vrac.

Principe de fonctionnement

Une vis hélicoïdale en rotation déplace la matière le long d'une auge ou d'un tube ; des points de chargement et de décharge intermédiaires sont possibles.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l'accord technique signé.