RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.) | Китай, провинция Хэнань, город Чжэнчжоу, район Цзиньшуй, Suhe Center (Suhe Center, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province) | WhatsApp +86 185 3097 6313

Шнековый конвейер

Транспортировка и подача · Модель: 200×10M–500×10M

Шнековый конвейер для горизонтальной или вертикальной подачи порошков, гранул и мелких кусков в металлургии, производстве стройматериалов, химической промышленности, зерновом хозяйстве и машиностроении.

Технические параметры

Модель	Длина транспортировки (м)	Производительность по углю (т)	Производительность по цементу (т)	Производительность по сырьевой смеси (т)	Мощность двигателя (кВт)	Вес (т)
Модель	Длина транспортировки (м)	Производительность по углю (т)	Производительность по цементу (т)	Производительность по сырьевой смеси (т)	Мощность двигателя (кВт)	Вес (т)
200×10M	3-70M	8.5	7.9	7.3	2.2	0.7
250×10M	3-70M	16.5	15.6	13.6	3	0.95
300×10M	3-70M	20	21	18.7	3	1.4
400×10M	3-70M	54	51	45	5.5	2.1
500×10M	3-70M	79	84.4	74	7.5	3.2

Применимые материалы

Уголь

Применение

Транспортировка сыпучих материалов.

Принцип работы

Вращающийся винт перемещает материал вдоль желоба или трубы; предусмотрены промежуточные точки загрузки и выгрузки.

Быстроизнашивающиеся части и материалы

Подлежит подтверждению

> Все вышеприведённые данные воспроизведены из каталога продукции ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» и подтверждаются в техническом соглашении до заключения договора.

Все права защищены. — ООО «Хэнань Жэньтай Машинери» (Henan Rentai Machinery Co., Ltd.). Технические таблицы и руководства на этой странице созданы по опубликованному каталогу. Итоговая конфигурация фиксируется в подписанном техническом соглашении.