螺旋输送机

输送与给料设备 · 型号: 200×10M–500×10M

用于冶金、建材、化工、粮食及机械加工行业粉状、颗粒状和小块状物料水平或垂直输送的螺旋输送机。

技术参数

规格型号	输送长度 (m)	生产能力 煤 (t)	生产能力 水泥 (t)	生产能力 生料 (t)	电机功率 (kw)	重量 (t)
规格型号	输送长度 (m)	生产能力 煤 (t)	生产能力 水泥 (t)	生产能力 生料 (t)	电机功率 (kw)	重量 (t)
200×10M	3-70M	8.5	7.9	7.3	2.2	0.7
250×10M	3-70M	16.5	15.6	13.6	3	0.95
300×10M	3-70M	20	21	18.7	3	1.4
400×10M	3-70M	54	51	45	5.5	2.1
500×10M	3-70M	79	84.4	74	7.5	3.2

适用物料

煤炭

应用场景

散状物料输送。

工作原理

旋转的螺旋叶片沿料槽或管道推动物料前进，可设置中间进料和卸料点。

易损件及材质

待确认

> 以上数据均摘自河南壬泰产品样本，并在签约前的技术协议中确认。

版权所有。 — 河南壬泰机械设备有限公司. 本页参数表与手册依据已公开产品样本生成，最终配置以签署的技术协议为准。